

Инструкция по подключению репозитория Центра UZINFOCOM

Для удобства наших клиентов, использующих услугу VPS или Colocation с ОС Linux Ubuntu\Debian\CentOS, был развёрнут локальный репозиторий для обновления.

Для подключения своей ОС к локальным репозиториям Центра UZINFOCOM, необходимо проделать следующие действия:

Для CentOS:

Необходимо удалить все уже имеющиеся конфигурационные файлы, отвечающие за подключение к репозиториям:

```
rm -f /etc/yum.repos.d/*
```

После чего создать новый файл `uzinfo.com.repo` в директории `/etc/yum.repos.d/` и открыть в любом удобном для вас редакторе:

```
vi /etc/yum.repos.d/uzinfo.com.repo
```

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст:

```
[base]
```

```
name=DC - Base
```

```
baseurl=http://mirror.uzinfo.com.uz/centos/6.5/os/$basearch/
```

```
gpgcheck=0
```

```
enabled=1
```

```
[updates]
```

```
name=DC - Updates
```

baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/updates/\$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

[extras]

name=CentOS-\$releasever - Extras

baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/extras/\$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

[centosplus]

name=DC - Plus

baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/centosplus/\$basearch/

gpgcheck=0

enabled=0

[contrib]

name=DC - Contrib

baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/contrib/\$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

[epel]

name=DC - Epel

baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/epel/6/\$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

```
[forge]
```

```
name=DC - forge
```

```
baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/forge/$basearch/dag
```

```
gpgcheck=0
```

```
enabled=1
```

После конфигурации необходимо запустить обновление:

```
yum update
```

По завершению обновления все пакеты будут устанавливаться из локального репозитория `mirror.uzinfocom.uz`

Для Ubuntu:

Все команды должны выполняться с привилегиями суперпользователя.

Необходимо отредактировать файл, отвечающий за подключение к репозиториям:

```
vi /etc/apt/source.list
```

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст:

```
deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
```

```
deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
```

```
deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse
```

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-proposed main restricted universe multiverse

(Вместо precise укажите нужную версию дистрибутива)

После конфигурации необходимо обновить репозиторий:

apt-get update

По завершению обновления все пакеты будут устанавливаться из локального репозитория `mirror.uzinfocom.uz`

Для Debian:

Все команды должны выполняться с привилегиями суперпользователя.

Необходимо отредактировать файл, отвечающий за подключение к репозиториям:

vi /etc/apt/source.list

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст:

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian-security/ wheezy/updates main contrib non-free

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy main contrib non-free

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-updates main contrib non-free

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-proposed-updates main contrib non-free

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-backports main contrib non-free

(Вместо wheezy укажите нужную версию дистрибутива)

После конфигурации необходимо обновить репозиторий:

apt-get update

По завершению обновления, все пакеты будут устанавливаться из локального репозитория `mirror.uzinfocom.uz`